



Way of Life!

Suzuki Swift 2012 г.в.



ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Двигатель	Бензиновый					
Объем двигателя	1.2 VVT					
Тип привода	Передний					
Число дверей	3			5		
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						
Длина	мм	3 850				
Ширина	мм	1 695				
Высота	мм	1 510				
Колесная база	мм	2 430				
Коля	Передняя	мм	1 490 (диски 15") / 1 480 (диски 16")			
	Задняя	мм	1 495 (диски 15") / 1 485 (диски 16")			
Минимальный радиус разворота	м	4,8 (диски 15") / 5,2 (диски 16")				
Дорожный просвет	мм	140				
ВМЕСТИМОСТЬ						
Количество посадочных мест	чел.	4	5			
Объем багажного отделения*	Максимальный объем (по заводским данным)	л	860	874		
	При сложенных задних сиденьях (измерено по методу VDA)	л	512	528		
	При поднятых задних сиденьях (измерено по методу VDA)	л	211	211		
Объем топливного бака	л	42				
ДВИГАТЕЛЬ						
Тип	K12B					
Число цилиндров	4					
Число клапанов	16					
Рабочий объем	см ³	1 242				
Диаметр цилиндра X ход поршня	мм	73,0 X 74,2				
Степень сжатия	11					
Максимальная мощность	кВт/об. мин.	69/6 000				
Максимальный крутящий момент	Нм/об. мин.	118/4 800				
Распределение топлива	Многоточечный впрыск					
КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ						
Тип	5MT 4AT 5MT 4AT					
Передаточные числа коробки передач	I	3,454	2,875	3,454	2,875	
	II	1,857	1,568	1,857	1,568	
	III	1,280	1,000	1,280	1,000	
	IV	0,966	0,697	0,966	0,697	
	V	0,757	-	0,757	-	
Главная передача	Задняя	3,272	2,300	3,272	2,300	
		4,388	4,375	4,388	4,375	
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ						
Рулевое управление	Реечное					
Тормоза	Передние	Вентилируемые дисковые				
	Задние	Барабанные (GL) / Дисковые (GLX)				
Подвеска	Передняя	Мак-Ферсон				
	Задняя	Полунезависимая с торсионной балкой и винтовыми пружинами				
Шины	175/65R15 / 185/55R16					
МАССА						
Снаряженная масса (мин./со всеми опциями)	кг	945/1 005	975/1 025	960/1 020	990/1 040	
Полная масса	кг	1 480	1 480	1 480	1 480	
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
Максимальная скорость	км/ч	165	160	165	160	
Разгон от 0 до 100 км/ч*	сек	12,3	13,5	12,3	13,5	
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ						
Экологический стандарт по выбросу вредных веществ	Евро05 Евро05 Евро05 Евро05					
Потребление топлива	Городской цикл	л/100км	6,1	6,6	6,1	6,8
	Загородный цикл	л/100км	4,4	4,8	4,4	4,9
	Смешанный цикл	л/100км	5,0	5,5	5,0	5,6
Выбросы CO ₂ (смешанный цикл)	г/км	116	126	116	129	

* Заводские данные, полученные в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем. 5MT – 5-ступенчатая механическая коробка передач. 4AT – 4-диапазонная автоматическая коробка передач.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

